

SMAコネクタ SMAP-085S



50Ω ストレートプラグ 0.085Semi-Flex, 0.085Semi-Rigid, RG-405/U
 おすすめ RoHS2

概要

セミリジット、セミフレキケーブル用SMAストレートプラグです。0.085Semi-Rigid、0.085Semi-Flex、RG-405/Uケーブルに適合します。取付加工にはSMAP用ポジショナーの使用を推奨いたします。全角：SMAP-085S

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 335V
使用周波数範囲	18GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.5～8GHz、セミフレキシブルケーブル)、1.2以下(0.5～12.4GHz、セミリジットケーブル)
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき(ハンダ部分：金めっき)／ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
 ●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)

ISO 9001はコネクター事業のみ認証取得