









符合"DLK环境管理物质技术标准",符合HDMI协会规范要求

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版本 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	改变 CHANGE	承认 APPRO.
KSECN13015	A	20131202	NEW RELEASE	—	—
KSECN16085	B	20161231	增强拨出力将弹片力臂 由5.38mm改为3.25mm	陈浩泽	王永辉
KSECN18032	C	20180426	增加镀金 5u" 规格	汪庆	王永辉



RECOMMENED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05mm



NOTE:

1. MATERIAL:

1.1 Housing: LCP UL94v-0, color: Black

1.2 Contact: Copper alloy

1.3 Shell: Copper alloy

2. PLATING:

2.1 Contact: 1u"Au plated on contact Area,
50u" Min. Matte Tin plated on solder tail,
50u" Min.Nickel underplated

2.2 Shell: Nickel plated overall

3. MECHANICAL:

3.1 Mating force:4.5kgf Max.

3.2 Unmating force:1.0~4.0kgf.

3.3 Durability:10000 cycles Min.

4. ELECTRICAL:

4.1 Current Rating:0.5A

4.2 Voltage Rating:40V

4.3 Dielectric strength:500V AC FOR 1 minute

4.4 Insulation Resistance:100MΩ Min.

4.5 Contact Resistance:10mΩ Max

5. Operating Temperature:-55°c to +105°c

6. PACKING: Tape & Reel



德力康电子科技有限公司
DLK DELIKANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

GENERAL TOLERANCE
UNLESS OTHERWISE NOTED

Angle ±5°

X. ±0.35

.X ±0.25

.XX ±0.15

.XXX ±0.10

A4

C 名称 TITLE: HDMI A/F R/A 6.2H 19PIN SMT CONN.

档案名称 FILE NAME: C-HDM41-00-01

料号 PART NO: 54119B01111

DRAWING 陆桂棚 CHECKED APPROVED 严成旺

UNIT: mm SCALE 1:1 SHEET: 1 of 1

3	CONTACT	19	COPPER ALLOY	PLATED Au
2	SHELL	1	COPPER ALLOY	PLATED NI
1	HOUSING	1	LCP	UL94V-0,Black
NO.	ITEM	Q'TY	DESCRIPTION	FINISH