



毫欧电阻 毫欧制造

承认书 Acknowledgement

:A0

深圳市毫欧电子有限公司

编号:Ho20240117-04

客户名称 (Customer)	
产品名称 (Description)	裸露合金电阻
产品型号 (Part Number)	HoBB1216/3038-5W-0.5mR-1% HoBB1216/3038-3W-1mR-1% HoBB1216/3038-3W-2mR-1%
产品编码 (Product Code)	HoT01427 HoT01428 Ho4052

制作 (Writer)		(受控章签章)
审核 (Checker)		
批准 (Approver)		
日期 (Date)		



REACH

AEC-Q200



■ 承认书 Acknowledgement


- 1、目的：通过本承认书对样品特性和检验标准的描述，与客户更好沟通，达成一致意见，避免因未充分沟通而引起的产品质量纠纷。
- 2、适用范围：本承认书适用于深圳市毫欧电子有限公司所提供样品、产品的特性及检验标准
- 3、订单关联：客户确认本承认书则认可与深圳市毫欧电子有限公司所有合同订单项下的物料规格型号与交货产品的一致性。如未收到异议或确认，本承认书于客户收到日起两周后默认生效。

■ 产品名称Product Name: 裸露合金电阻

■ 标称Nominal: HoBB1216/3038-3W-1mR-1%
 HoBB1216/3038-3W-2mR-1%
 HoBB1216/3038-5W-0.5mR-1%

Ho	BB	1216/3038	3W/5W	0.5mR 1mR 2mR	1%
Ho 毫欧电子	产品系列	封装	功率	阻值	精度

■ 产品尺寸 Product Size

项 目	参 数				
尺寸(mm)	L (3.0±0.1)	W (3.8±0.1)	t (1.75±0.1)	Ws(0.6±0.05)	Wv(0.5±0.05)
	U(1.0±0.15)	F (0.23±0.1)	内折脚		
产品编码: HoT01427 HoT01428 Ho4052					
备注					

深圳市毫欧电子有限公司
受控文件 正本
正本号:

■ 客户确认 Customer Approval

客户负责人签字确认		客户受控章确认
物料规格型号		
负责人签字		
确认时间		

产品特点 **Features:**

电子束焊工艺，焊接性能良好，性能良好易于锡焊

高可靠性，高过载能力，产品精度高。

使用温度范围较宽无感型设计III


符合 ROHS 要求

电气参数 **Electrical parameter**


电阻值 Resistance values (mR)	0.5、1、2
额定功率 Rated power (W)	5W\3W
最大额定电流 Max.Rated Current (A)	100、54.77、38.72
准确度 Accuracy (%)	1%
20℃~60℃电阻温度系数 TCR (ppm / ℃)	50
工作温度范围 Operating Temperature Range	-55℃~+170℃
额定端子部温度	130℃

■ 功率曲线 **Power curve**

操作温度范围 - 55 ~+170 ℃，当电阻温度达到 70℃时，降功率示意图



■ 建议焊盘尺寸 **Recommended Solder Pad Dimension**



Solder pad type	L	A	B	C	D
HoBB	3.6	2.95	1.5	0.7	0.5

■ 性能测试 Performance Testing

Parameters	Test conditions	Specified values
Temperature Cycling	2000 cycles (-55℃to +150℃)	±0.5%
Low Temperature Storage and Operation	-65℃ for 250 h	±0.1 %
Resistance to Soldering Heat	260℃for 10 sec/8h steam aging	n.a.
Moisture Resistance	MIL-STD-202 method 106	±0.1 %
Mechanical Shock	100 g, 6 ms half sine	±0.2 %
Vibration, High Frequency	20 g, 10-2000 Hz	±0.2 %
Operational Life	2000 h, T _K max at nominal load	±1.0 %, T _K = 140℃
High Temperature Exposure	2000 h/170℃	±1.0 %
Bias Humidity	+85℃, 85 r.F., 1000 h	±0.5 %

■ 包装方式 Packing

编带盘装：3000PCS/盘