


符合DLK环境管理物质技术标准, 符合HDMI协会标准

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版本 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	改变 CHANGE	承认 APPRO.
KSECN12075	A	20121023	NEW RELEASE	—	—
KSECN17006	B	20170317	在14.00和4.55尺寸上增加公差 $\triangle B \times 2$	陈浩泽	王永辉
KSECN18037	C	20190104	依实物更新图画	覃智森	王永辉



NOTE:

1. MATERIAL.

1.1 Housing: LCP UL94v-0, color: Black

1.2 Contact: Copper alloy

1.3 Shell: Copper alloy

2. PLATING:

2.1 Contact: 15u" Au plated on contact Area,
50u" Min. Matte Tin plated on solder tail,
50u" Min. Nickel underplated

2.2 Shell: Nickel plated overall

3. MECHANICAL:

3.1 Mating force: 4.5kgf Max.

3.2 Unmating force: 1.0~4.0kgf.

3.3 Durability: 10000 cycles Min.

4. ELECTRICAL:

4.1 Current Rating: 0.5A

4.2 Voltage Rating: 40V

4.3 Dielectric strength: 500V AC FOR 1 minute

4.4 Insulation Resistance: 100MΩ Min.

4.5 Contact Resistance: 10mΩ Max

5. Operating Temperature: -55°C to +105°C

6. PACKING: Tape & Reel

GENERAL TOLERANCE
UNLESS OTHERWISE NOTED

Angle	±5°
X.	±0.35
.X	±0.25
.XX	±0.15
.XXX	±0.10
UNIT:	mm
A4	



德力康电子科技有限公司

DELIKANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

C	名称 TITLE:	HDMI A TYPE R/A 8.4H DIP脚长2.7 CONN.			
	档案名称 FILE NAME:	C-HDM45-00-00	料号 PART NO:	54519B04101	
DRAWING	严 钊	CHECKED	—	APPROVED	严成旺
UNIT:	mm	SCALE	1:1	SHEET: 1 of 1	

3	CONTACT	19	COPPER ALLOY	PLATED Au
2	SHELL	1	COPPER ALLOY	PLATED NI
1	HOUSING	1	LCP	UL94V-0,Black
NO.	ITEM	Q'TY	DESCRIPTION	FINISH