



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010305077612

委托人名称、地址

欧姆龙自动化(中国)有限公司
上海市外高桥保税区爱都路253号4号楼第4层B1-1部位 200131

生产者(制造商)名称、地址

欧姆龙株式会社
京都市下京区盐小路通堀川东入

生产企业名称、地址

东乡电机制作所株式会社
鸟取县东伯郡汤梨浜町大字門田906-1

产品名称和系列、规格、型号

限位开关

D4B(型号的解释详见附件);Ui:600V;Ith=10A;Ue/Ie:AC-15:AC400V/2A, 250V/3A, 115V/6A;DC-13:DC250V/0.27A;IP67

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年08月03日

有效期至: 2020年08月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2003年08月13日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1209465



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2003010305077612

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

OMRON Industrial Automation (CHINA) Co., Ltd.
B1-1, 4/F, Building 4, No.253 Aidu Road, Waigaoqiao Free Trade Zone,
Shanghai, 200131, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

OMRON Corporation
Shiokoji Horikawa, Shimogyo-Ku, Kyoto 6009530, Japan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Togo Electronics Works Co., Ltd
906-1 Kadota, Yurihama - cho, Tohaku - gun, Tottori - ken, 689-0736,
Japan

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Limit Switch

D4B;Ui:600V;Ith=10A;Ue/Ie:AC-15:AC400V/2A, 250V/3A, 115V/6A;DC-
13:DC250V/0.27A;IP67

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the
requirements of implementation rules for compulsory certification(REF
NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Aug.03,2015 Date of expiry: Aug.03,2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular
follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Aug.13,2003

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1209465



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 3 页

证书编号: 2003010305077612

纸号: 1209465

型号的解释:

D4B □ □ □□ N - □ □ - □
1 2 3 4 5 6 7 8

1、基本型号

D4B: 安全限位开关

2、电缆出线孔的尺寸和数量

- 1: PG13.5 (1个电缆出线孔)
- 2: G1/2 (1个电缆出线孔)
- 3: 1/2-14NPT (1个电缆出线孔)
- 4: M20 (1个电缆出线孔)
- 5: PG13.5 (3个电缆出线孔)
- 6: G1/2 (PF1/2) (3个电缆出线孔)
- 7: 1/2-14NPT (3个电缆出线孔)
- 8: M20 (3个电缆出线孔)

3、内藏开关

- 1: 1NC/1NO接点 (快速) 一般负载用接点
- 3: 1NC/1NO接点 (快速) 微小负载用接点 镀金接点
- 5: 1NC/1NO接点 (慢速) 一般负载用接点
- 6: 1NC/1NO接点 (慢速) 微小负载用接点 镀金接点
- A: 2NC接点 (慢速) 一般负载用接点
- B: 2NC接点 (慢速) 微小负载用接点 镀金接点
- C: 2NO接点 (慢速) 一般负载用接点

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2003010305077612

纸号: 1209465

4、传动轴种类

- 00: 无头部
- 10: 无手柄
- 11: 滚轮手柄型 (标准形)
- 12: 橡胶滚轮手柄型
- 13: 可变橡胶滚轮手柄型
- 14: 橡胶滚轮手柄型 (R63)
- 15: 滚轮手柄型 (不锈钢滚轮)
- 16: 可变滚轮手柄型
- 17: 可变杆状手柄型
- 18: 滚轮手柄型 (轴承滚轮)
- 19: 可变滚轮手柄型 (不锈钢滚轮)
- 1A: 可变杆状手柄型 (塑胶杆)
- 1E: 可变杆状手柄型 (聚酰胺杆)
- 1F: 滚轮手柄型 (不锈钢滚轮、表里插拔手柄)
- 1R: 滚轮手柄型 (D4B旧型号的兼容型)
- 70: 顶部柱塞型
- 71: 顶部滚轮柱塞型
- 72: 顶部滚轮柱塞型 (垂直、3个导管)
- 73: 顶部滚轮柱塞型 (垂直、1个导管)
- 81: 线圈弹簧型
- 87: 塑料杆型

5、复位按钮的有无

- 空白: 有复位按钮
- N: 无复位按钮

6、指示灯

- 空白: 无指示灯

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2003010305077612

纸号: 1209465

-LD : 有指示灯 (AC/DC10~115V)

-LE : 有指示灯 (AC250V)

7、连接器

空白 : 无连接器

K15 : 附带连接器

-NSUK : 电线引出式

8、客户编码

空白 : 标准产品

: 面向特定客户 (最大可显示 6 位数字或字母。外观、内部结构均与标准品相同)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任 :

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

